



# PEGACEM - L

## FICHA TÉCNICA

HT-CC-54 06/06/23 Versión 1

## DESCRIPCIÓN

PEGACEM-L es un aditivo y adhesivo acrílico/latex ideal para mejorar la adherencia y durabilidad de los morteros de nivelación, mampostería, repellos y estucos, sobre superficies de concreto verticales y horizontales. Puede contribuir para créditos LEED y está elaborado bajo la norma NMX-C-096, viene listo para usar.

## VENTAJAS Y BENEFICIOS



- Mejora la resistencia a la flexión, resistencia a la adherencia y resistencia al impacto de concretos y morteros. Minimiza el agrietamiento en el concreto, estuco y morteros cuando se usa como aditivo.
- Su aplicación puede ser supervisada fácilmente debido a su color blanco.
- Es fácil de aplicar No es tóxico
- Reduce la permeabilidad de los morteros.

## PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

- Preparación del sustrato: Limpiar mecánicamente la superficie removiendo partículas sueltas de concreto.
- La superficie debe estar estructuralmente sana y libre de polvo, grasa, aceite, o cualquier otro contaminante que pueda afectar la adherencia del producto.
- El perfil de anclaje debe ser rugoso para incrementar la capacidad de adherencia al concreto. La superficie debe estar saturada, superficialmente seca (SSD) y libre de empozamientos.

## COMO MEJORADOR DE RESISTENCIA Y ADHERENCIA

Mezcle una parte de cemento a tres partes de arena luego adicionar el PEGACEM-L

- No sobre mezclar para evitar la inclusión de aire.
- Las instrucciones de aplicación señalan condiciones típicas. (Cuando existan dudas, haga siempre una prueba en un área de 1 m<sup>2</sup>).

## APLICACIONES PRINCIPALES

Para mejorar la adherencia en morteros de nivelación previos a la colocación de la cerámica. Para mejorar la adherencia de repellos y estucos.

## DATOS TÉCNICOS



### PRESENTACIÓN

- Barril de 50 galones
- Cubeta de 5 galones
- Galón de 3.78 Litros

### CONSUMO

- Como aditivo mejorador de resistencia use 5 galones de PEGACEM L por cada bachada de 1 bolsa de cemento.
- Como mejorador de adherencia para morteros de nivelación 18 M<sup>2</sup> por galón.

## LIMITACIONES

No dejar congelar. Si se congela, consultar con el departamento técnico. No mezclar o contaminar con solvente u otros agentes adelgazadores. No sobre agitar con aire comprimido o bombas recirculantes. No ingerir. No respirar sus vapores. Evite el contacto prolongado con la piel. Si es ingerido, no inducir el vómito, llamar un doctor. Utilice guantes de caucho, lentes y ropa protectora. No usar en concretos a los cuales se le aplicará un recubrimiento encima sin consultar primero.

Evitar peligros siguiendo las precauciones que se encuentran en el Material Safety Data Sheet (MSDS), etiquetas y literatura técnica. Favor leer toda la información antes de utilizar el producto. Limpiar y enjuagar todo el equipo con agua tibia.

## ALMACENAMIENTO

Un (1) año en su envase original, bien cerrado, bajo techo, o en un lugar fresco y seco.

## MEDIDAS DE SEGURIDAD



Usar lentes de seguridad y guantes de caucho. El contacto prolongado o repetido en la piel u ojos puede causar irritación. Si se da contacto con los ojos, lavar inmediatamente con abundante agua y buscar ayuda médica si es necesario. En caso de ingestión, llamar un médico. Evite respirar sus vapores.

## GARANTIA

**ANUNCIO - LEER CUIDADOSAMENTE CONDICIONES DE VENTA, CEMPLUS** ofrece este producto a la venta sujeto y limitado a la garantía la cual solo puede ser modificada por un acuerdo escrito de un oficial corporativo de CEMPLUS plenamente autorizado. Ningún otro representante de o por **CEMPLUS** está autorizado a brindar ninguna garantía u obviar la limitación de responsabilidades que se establecen abajo. **LIMITACION DE LA GARANTIA CEMPLUS** garantiza que este producto está libre de defectos en su fabricación. Si el producto esta defectuoso al comprarlo y se encuentra dentro del periodo de uso indicado en su empaque al momento de usarse, **CEMPLUS** remplazará el producto defectuoso con producto fresco y nuevo sin ningún costo para el comprador. **CEMPLUS** no ofrece ninguna otra garantía ya sea de forma expresa o implícita en relación con este producto. No hay garantía de comerciabilidad. **NINGUN RECLAMO DE NINGUN TIPO PUEDE SER MAYOR QUE EL PRECIO DE COMPRAS DEL PRODUCTO AL RESPECTO DE LOS DAÑOS QUE SE RECLAMAN.**

**RIESGO INHERENTE.** El comprador asume todo el riesgo asociado con el uso y la aplicación del producto.

**MÁS INFORMACIÓN:**

[www.cemplushn.com](http://www.cemplushn.com)



## DECLARACIÓN DE RESPONSABILIDAD

No nos hacemos responsables por daños causados debido al mal uso del producto.

El usuario asume todos los riesgos y responsabilidades relacionados al antes mencionado.

Esta información técnica se basa en nuestros conocimientos y experiencias, aplicando tolerancias normales a nivel de laboratorio y fabricación. Asimismo las recomendaciones, rendimientos y sugerencias no constituyen garantía, ya que al estar fuera de nuestro alcance el control de las condiciones de aplicación, no nos responsabilizamos por daños, perjuicios o pérdidas ocasionadas por el uso inadecuado de los productos. Consulte la Ficha de Seguridad para obtener información específica con relación a componentes, primeros auxilios, preparación y manipulación apropiada del producto.

