

## CINTA ADHESIVA TAPAGOTERAS



**FICHA TÉCNICA**

HT-CC-01 05/11/2021 Versión 2

### DESCRIPCIÓN

Banda multipropósito impermeable autoadhesiva elaborada con materiales bituminosos, viene recubierta de una capa de protección de aluminio color natural, ideal para condiciones expuestas a la intemperie.

### CERTIFICACIONES



CEMPLUS produce bajo los estándares de calidad internacional ISO 9001: 2015.



### APLICACIONES PRINCIPALES


- Impermeabilizar juntas entre techo y pared.
- Cubiertas de fibrocemento, mortero y concreto.
- Cubiertas de acero galvanizado y aluminio.
- Juntas entre mampostería y madera.
- Como protección de tuberías subterráneas.
- Canales de aguas lluvias.

### DATOS TÉCNICOS

### VENTAJAS Y BENEFICIOS

- Alta capacidad de adherencia.
- Resistente a los rayos UV
- Fácil de aplicar
- Totalmente impermeable
- Buena flexibilidad
- Puede ser instalada en gran variedad de materiales de construcción. (Madera, metal, PVC, Concreto, Fibrocemento)
- Alta durabilidad

#### PRESENTACIÓN



Rollo de 10 mts.

#### RENDIMIENTO



Rollo de 10 mts de largo  
X 3" de ancho.

### LIMITACIONES

- No aplicar sobre superficies congeladas, pintadas o contaminadas con óxidos.
- Los traslapes deben tener mínimo 2,5 cm. .
- Las fisuras mayores a 3 mm se deben de rellenar previamente con CEMFLEX.
- No soporta tránsito de ruedas.
- No lo exponga a ambientes cercanos a flamas.

# CEPLUS<sup>®</sup>

## PREPARACION DEL SUSTRATO



- La superficie debe estar sana, seca y limpia, libre de grasa, aceite y polvo. El producto viene listo para usar.
- Corte la cinta con las tijeras a la longitud deseada, luego retire el papel protector de la cinta y colóquelo sobre la superficie para sellarlo o repararlo, presionando con la mano hasta que quede firmemente fijado.
- Finalmente, alise la cinta con un rodillo o un bloque de madera cubierto con un paño, para que el revestimiento de aluminio no se dañe.
- Puede ser pintado en caso que la aplicación lo requiera.

## INFORMACION TECNICA

Base Química:	Asfáltico bituminoso.
Presentación:	Rollo de 10 mts. X 3"
Color:	Aluminio natural
Espesor:	3mm
Temperatura de servicio:	- 5 a 72 °C.
Elongación:	25%

## MÁS INFORMACIÓN



## ALMACENAMIENTO



Un (1) año en su empaque original, bien cerrado, bajo techo, o en un lugar fresco seco.

## MEDIDAS DE SEGURIDAD



Usar guantes de caucho. El contacto prolongado o repetido en la piel u ojos puede causar irritación. Si se da contacto con los ojos, lavar inmediatamente con abundante agua y buscar ayuda médica si es necesario. En caso de ingestión, llamar un médico.

## GARANTIA

**ANUNCIO - LEER CUIDADOSAMENTE CONDICIONES DE VENTA, CEMPLUS** ofrece este producto a la venta sujeto y limitado a la garantía la cual solo puede ser modificada por un acuerdo escrito de un oficial corporativo de CEMPLUS plenamente autorizado. Ningún otro representante de o por **CEPLUS** está autorizado a brindar ninguna garantía u obviar la limitación de responsabilidades que se establecen abajo.

**LIMITACION DE LA GARANTIA, CEMPLUS** garantiza que este producto está libre de defectos en su fabricación. Si el producto esta defectuoso al comprarlo y se encuentra dentro del periodo de uso indicado en su empaque al momento de usarse, **CEPLUS** remplazara el producto defectuoso con producto fresco y nuevo sin ningún costo para el comprador. **CEPLUS** no ofrece ninguna otra garantía ya sea de forma expresa o implícita en relación con este producto. No hay garantía de comerciabilidad. **NINGUN RECLAMO DE NINGUN TIPO PUEDE SER MAYOR QUE EL PRECIO DE COMPRAS DEL PRODUCTO AL RESPECTO DE LOS DAÑOS QUE SE RECLAMAN. RIESGO INHERENTE,** El comprador asume todo el riesgo asociado con

### DECLARACIÓN DE RESPONSABILIDAD

No nos hacemos responsables por daños causados debido al mal uso del producto.

El usuario asume todos los riesgos y responsabilidades relacionados al antes mencionado.

Esta información técnica se basa en nuestros conocimientos y experiencias, aplicando tolerancias normales a nivel de laboratorio y fabricación. Asimismo las recomendaciones, rendimientos y sugerencias no constituyen garantía, ya que al estar fuera de nuestro alcance el control de las condiciones de aplicación, no nos responsabilizamos por daños, perjuicios o pérdidas ocasionadas por el uso inadecuado de los productos. Consulte la Ficha de Seguridad para obtener información específica con relación a componentes, primeros auxilios, preparación y manipulación apropiada del producto.

